



SEV
LEADER
LED SERIES

มีสโตร์ที่ “ผู้นำ” ต้องการ



Specification

SEV LED LEADER

รุ่นรถ	SEV 2 LED LEADER		SEV 2+2 LED LEADER		SEV 4 LED LEADER		SEV 4+2 LED LEADER		SEV 6 LED LEADER		SEV 6+2 LED LEADER	
จำนวนที่นั่ง	2 ที่นั่ง		2+2 ที่นั่ง		4 ที่นั่ง		4+2 ที่นั่ง		6 ที่นั่ง		6+2 ที่นั่ง	
โครงสร้าง	เหล็ก (แบบพ่นสีกันสนิม)				เหล็ก (แบบพ่นสีกันสนิม)				เหล็ก (แบบพ่นสีกันสนิม)			
ระบบขับเคลื่อน												
พลังงานแบตเตอรี่	8V 170Ah x 6 Pcs.				8V 170Ah x 6 Pcs.				8V 170Ah x 6 Pcs.			
มอเตอร์ขับเคลื่อน	48V DC 4 Kw / 32V AC 4 Kw				48V DC 4 Kw / 32V AC 4 Kw				48V DC 4 Kw / 32V AC 4 Kw			
ระบบการควบคุม	Curtis Controller				Curtis Controller				Curtis Controller			
ระบบความเร็ว	ระบบปรับความเร็วแบบต่อเนื่อง				ระบบปรับความเร็วแบบต่อเนื่อง				ระบบปรับความเร็วแบบต่อเนื่อง			
การชาร์จไฟ	เครื่องชาร์จไฟแบบอัตโนมัติ				เครื่องชาร์จไฟแบบอัตโนมัติ				เครื่องชาร์จไฟแบบอัตโนมัติ			
ระบบกันสะเทือน	โช๊คและสปริงแบบ				โช๊คและสปริงแบบ				โช๊คและสปริงแบบ			
ระบบบังคับเลี้ยว	แร็คบังคับเลี้ยว				แร็คบังคับเลี้ยว				แร็คบังคับเลี้ยว			
ระบบเบรก	ดิสเบรก 2 ล้อหน้า และดรัมเบรก 2 ล้อหลัง พร้อม Regen Brake				ดิสเบรก 2 ล้อหน้า และดรัมเบรก 2 ล้อหลัง พร้อม Regen Brake				ดิสเบรก 2 ล้อหน้า และดรัมเบรก 2 ล้อหลัง พร้อม Regen Brake			
ระบบการทำงาน												
ความเร็วสูงสุด	40 กม./ชม.				40 กม./ชม.				40 กม./ชม.			
ระยะทางสูงสุด	70 กม.				60 กม.				50 – 60 กม.			
การขึ้นทางลาดชัน	30%				20%				20%			
ระยะเบรก	4.5 ม. (@ความเร็ว 20 กม./ชม.)				4.5 ม. (@ความเร็ว 20 กม./ชม.)				4.5 ม. (@ความเร็ว 20 กม./ชม.)			
น้ำหนักบรรทุก	250 กก.	250 กก.	480 กก.	480 กก.	600 กก.	600 กก.						
น้ำหนักตัวรถ	540 กก.	610 กก.	610 กก.	680 กก.	680 กก.	750 กก.						
รัศมีวงเลี้ยว (ไม่น้อยกว่า)	3.1 ม.				4.5 ม.				6 ม.			
ระยะฐานล้อ (หน้า-หลัง)	1,670 มม.				2,500 มม.				3,260 มม.			
ระยะฐานหน้า (ซ้าย-ขวา)	930 มม.				930 มม.				930 มม.			
ระยะฐานหลัง (ซ้าย-ขวา)	980 มม.				980 มม.				960 มม.			
ยาง	205/50 R10				205/50 R10				205/50 R10			
ขนาดตัวรถ (ยาวxกว้างxสูง)	2,340 x 1,150 x 1,910 มม.	2,810 x 1,150 x 1,910 มม.	3,140 x 1,150 x 1,910 มม.	3,610 x 1,150 x 1,910 มม.	3,980 x 1,160 x 1,950 มม.	4,450 x 1,160 x 1,950 มม.						

อ้างอิงเอกสาร 22/11/2562



กระจกหน้า พร้อมที่ปัดน้ำฝน



เข็มขัดนิรภัย



เรือนไมล์แบบดิจิตอล

COLORS



บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด H SEM MOTOR CO.,LTD

ที่อยู่: 9 หมู่ 3 ตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

☎ 099-001-1888

f H SEM MOTOR

🌐 www.hsemmotor.com