



SEV STANDARD



H SEM MOTOR

Specification

รุ่น	SEV 2 STANDARD	SEV 2+2 STANDARD	SEV 4 STANDARD	SEV 4+2 STANDARD	SEV 6 STANDARD	SEV 6+2 STANDARD
ความจุผู้โดยสาร	2 ที่นั่ง	2+2 ที่นั่ง	4 ที่นั่ง	4+2 ที่นั่ง	6 ที่นั่ง	6+2 ที่นั่ง
โครงสร้าง	เหล็ก (แบบพ่นสีกันสนิม)		เหล็ก (แบบพ่นสีกันสนิม)		เหล็ก (แบบพ่นสีกันสนิม)	
ระบบขับเคลื่อน						
พลังงานแบตเตอรี่	8V 170Ah x 6 Pcs.		8V 170Ah x 6 Pcs.		8V 170Ah x 6 Pcs.	
มอเตอร์ขับเคลื่อน	48V DC 3 Kw		48V DC 4 Kw		48V DC 4 Kw	
ระบบการควบคุม	Curtis Controller		Curtis Controller		Curtis Controller	
ระบบความเร็ว	ระบบปรับความเร็วแบบต่อเนื่อง		ระบบปรับความเร็วแบบต่อเนื่อง		ระบบปรับความเร็วแบบต่อเนื่อง	
การชาร์จไฟ	เครื่องชาร์จไฟแบบอัตโนมัติ		เครื่องชาร์จไฟแบบอัตโนมัติ		เครื่องชาร์จไฟแบบอัตโนมัติ	
ระบบกันสะเทือน	โช๊คและสปริงแหนบ		โช๊คและสปริงแหนบ		โช๊คและสปริงแหนบ	
ระบบบังคับเลี้ยว	เฟืองบังคับเลี้ยว		เฟืองบังคับเลี้ยว		เฟืองบังคับเลี้ยว	
ระบบเบรก	ดรัมเบรก 2 ล้อ		ดรัมเบรก 2 ล้อ		ดรัมเบรก 2 ล้อ	
ระบบการทำงาน						
ความเร็วสูงสุด	18 - 24 กม./ชม.		18 - 24 กม./ชม.		18 - 24 กม./ชม.	
ระยะทางสูงสุด	70 - 80 กม.		60 - 70 กม.		60 - 70 กม.	
การขึ้นทางลาดชัน	30%		20%		20%	
ระยะเบรก	4.0 ม. (@ความเร็ว 20 กม./ชม.)		4.0 ม. (@ความเร็ว 20 กม./ชม.)		5.0 ม. (@ความเร็ว 20 กม./ชม.)	
น้ำหนักบรรทุก	360 กก.		480 กก.		640 กก.	
น้ำหนักตัวรถ	464 กก.	534 กก.	630 กก.	700 กก.	700 กก.	770 กก.
รัศมีวงเลี้ยว (ไม่น้อยกว่า)	3.0 ม.		6.0 ม.		6.0 ม.	
ระยะฐานล้อ (หน้า-หลัง)	1,670 มม.		2,420 มม.		3,150 มม.	
ระยะฐานหน้า (ซ้าย-ขวา)	900 มม.		870 มม.		870 มม.	
ระยะฐานหลัง (ซ้าย-ขวา)	970 มม.		970 มม.		970 มม.	
ยาง	18 x 8.5 - 8.0		18 x 8.5 - 8.0		18 x 8.5 - 8.0	
ขนาดตัวรถ (กว้าง x ยาว x สูง)	1,100 x 2,350 x 1,850 มม.	1,100 x 2,820 x 1,850 มม.	1,200 x 2,600 x 1,900 มม.	1,200 x 3,070 x 1,900 มม.	1,200 x 3,750 x 1,900 มม.	1,200 x 4,220 x 1,900 มม.

อ้างอิงเอกสาร 11/03/2562



บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด (H SEM MOTOR CO.,LTD)

ที่อยู่: 9 หมู่ 3 ต.ตาบิม อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220