



SEV14



H SEM MOTOR

Specification

รุ่น	SEV 14	SEV 14	SEV 14
ความจุผู้โดยสาร	14 ที่นั่ง	14 ที่นั่ง	14 ที่นั่ง
โครงสร้าง	เหล็ก (แบบพ่นสีกันสนิม)	เหล็ก (แบบพ่นสีกันสนิม)	เหล็ก (แบบพ่นสีกันสนิม)
ระบบขับเคลื่อน			
พลังงานแบตเตอรี่	6V 225Ah x 12 Pcs.	6V 225Ah x 12 Pcs.	6V 225Ah x 16 Pcs.
มอเตอร์ขับเคลื่อน	72V DC 5 Kw	51V AC 7.5 Kw	67V AC 12 Kw
ระบบการควบคุม	Curtis Controller	Curtis Controller	Enpower Controller
ระบบความเร็ว	ระบบปรับความเร็วแบบต่อเนื่อง	ระบบปรับความเร็วแบบต่อเนื่อง	ระบบปรับความเร็วแบบต่อเนื่อง
การชาร์จไฟ	เครื่องชาร์จไฟแบบอัตโนมัติ	เครื่องชาร์จไฟแบบอัตโนมัติ	เครื่องชาร์จไฟแบบไม่ตัดอัตโนมัติ
ระบบกันสะเทือน	โช๊คและสปริงแทนบ	โช๊คและสปริงแทนบ	โช๊คและสปริงแทนบ
ระบบบังคับเลี้ยว	พวงมาลัยไฟฟ้า แร็คบังคับเลี้ยว	พวงมาลัยไฟฟ้า แร็คบังคับเลี้ยว	พวงมาลัยไฟฟ้า แร็คบังคับเลี้ยว
ระบบเบรก	ดรัมเบรก 4 ล้อ และเบรกมือ	ดรัมเบรก 4 ล้อ และเบรกมือ	ดรัมเบรก 4 ล้อ และเบรกมือพร้อม Regen Brake
ระบบการทำงาน			
ความเร็วสูงสุด	25 - 30 กม./ชม.	25 - 30 กม./ชม.	46 กม./ชม.
ระยะทางสูงสุด	70 - 80 กม.	70 - 80 กม.	80 - 100 กม.
การขึ้นทางลาดชัน	20%	20%	25%
ระยะเบรก	6.0 ม. (@ความเร็ว 20 กม./ชม.)	6.0 ม. (@ความเร็ว 20 กม./ชม.)	4.1 ม. (@ความเร็ว 20 กม./ชม.)
น้ำหนักบรรทุก	1,120 กก.	1,120 กก.	1,120 กก.
น้ำหนักตัวรถ	950 กก.	950 กก.	1,010 กก.
รัศมีวงเลี้ยว (ไม่น้อยกว่า)	6.0 ม.	6.0 ม.	12.1 ม.
ระยะฐานล้อ (หน้า-หลัง)	2,700 มม.	2,700 มม.	3,040 มม.
ยาง	165/70 R13	165/70 R13	165/70 R13
ความสูงใต้ท้องรถ	130 มม.	130 มม.	130 มม.
ขนาดตัวรถ (ยาว x กว้าง x สูง)	4,800 x 1,500 x 2,030 มม.	4,800 x 1,500 x 2,030 มม.	1,425 x 5,000 x 1,965 มม.

SEV14

บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด (H SEM MOTOR CO.,LTD)
ที่อยู่: 9 หมู่ 3 ต.ตานิ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220