



SEV23



H SEM MOTOR

Specification

รุ่น	SEV 23	SEV 23 AC Motor 15 Kw
ความจุผู้โดยสาร	23 ที่นั่ง	23 ที่นั่ง
โครงสร้าง	เหล็ก (แบบพ่นสีกันสนิม)	เหล็ก (แบบพ่นสีกันสนิม)
ระบบขับเคลื่อน		
พลังงานแบตเตอรี่	6V 225Ah x 24 Pcs.	6V 225Ah x 24 Pcs.
มอเตอร์ขับเคลื่อน	AC 45V 9 Kw	AC 51 V 15 Kw
ระบบการควบคุม	Curtis Controller	Curtis Controller
ระบบความเร็ว	ระบบปรับความเร็วแบบต่อเนื่อง	ระบบปรับความเร็วแบบต่อเนื่อง
การชาร์จไฟ	เครื่องชาร์จไฟแบบอัตโนมัติ	เครื่องชาร์จไฟแบบอัตโนมัติ
ระบบกันสะเทือน	โช้คและสปริงหนบ	โช้คและสปริงหนบ
ระบบบังคับเลี้ยว	พวงมาลัยไฟฟ้า และเฟืองบังคับเลี้ยว	พวงมาลัยไฟฟ้า และเฟืองบังคับเลี้ยว
ระบบเบรก	ดรัมเบรก 4 ล้อ แบบเบรกลม	ดรัมเบรก 4 ล้อ แบบเบรกลม พร้อมเบรกมือ และ Regen Brake
ระบบการทำงาน		
ความเร็วสูงสุด	25 กม./ชม.	32 กม./ชม.
ระยะทางสูงสุด	100 - 120 กม.	110 - 130 กม.
การขึ้นทางลาดชัน	15%	20%
ระยะเบรก	3.0 ม. (@ความเร็ว 20 กม./ชม.)	3.5 ม. (@ความเร็ว 25 กม./ชม.)
น้ำหนักบรรทุก	1,820 กก.	1,820 กก.
น้ำหนักตัวรถ	1,011 กก.	1,577 กก.
รัศมีวงเลี้ยว (ไม่น้อยกว่า)	14.5 ม.	8.0 ม.
ระยะฐานล้อ (หน้า-หลัง)	3,820 มม.	3,760 มม.
ยาง	195/70 R15	195/70 R15
ความสูงใต้ท้องรถ	120 มม.	120 มม.
ขนาดตัวรถ (ยาว x กว้าง x สูง)	5,820 x 1,740 x 2,100 มม.	5,500 x 1,820 x 2,100 มม.

อ้างอิงเอกสาร 22/11/2562

SEV23

บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด
(H SEM MOTOR CO.,LTD)

ที่อยู่: 9 หมู่ 3 ต.ตานิม อ.บางปะหัน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13220