



H SEM MOTOR



Siamstc

คล่องตัวทุกพื้นที่ บรรทุกได้ทุกเส้นทาง



**STC
110SP**



**STC
125SP**

สามล้อบรรทุก! ตอบโจทย์การบรรทุก
ในพื้นที่แคบๆ คู่กับการใช้งานสูงสุด

Specification	ข้อมูลรายละเอียด
รุ่น	STC 110SP Scooter
ขนาดตัวรถ (กว้าง x ยาว x สูง)	1,000 x 2,800 x 1,340 mm.
ขนาดกระบะ (กว้าง x ยาว x สูง)	1,000 x 1,380 x 450 mm.
ระยะฐานล้อ	1960 mm.
ระบบกันสะเทือน-หน้า	โช๊คน้ำมัน
ระบบกันสะเทือน-หลัง	แหนบแผ่นซ้อน
เครื่องยนต์ STC	110 cc
ปริมาณกระบอกสูบ	109 ml
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	50 x 55.5 mm.
กำลังสูงสุด	6 hp / 7,000 rpm
ขนาดยางหน้า	3.50 -10
ขนาดยางหลัง	4.00 -12
ความเร็วสูงสุด	60 km./h.
ระบบเบรกหน้า - หลัง	ดรัมเบรก
น้ำหนักบรรทุก	400 kg.
น้ำหนักตัวรถ	245 kg.
น้ำหนักตัวรถ+แบตเตอรี่	248 kg.
น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันเบนซิน , แก๊สโซฮอล์ 91 , แก๊สโซฮอล์ 95
ความจุถังน้ำมัน	5 L.
อัตราการสิ้นเปลือง	26 km./L. (วงที่ความเร็ว 40-50 km./h.)
ระบบสตาร์ท	สตาร์ทมือ / เท้า
ระบบส่งกำลัง	ขับเคลื่อนด้วยเพลลา
ระบบเกียร์	4 เกียร์เดินหน้า / 1 เกียร์ ถอยหลัง

Specification	ข้อมูลรายละเอียด
รุ่น	STC 125SP
ขนาดตัวรถ (กว้าง x ยาว x สูง)	1,000 x 2,950 x 1,350 mm.
ขนาดกระบะ (กว้าง x ยาว x สูง)	1,000 x 1,500 x 460 mm.
ระยะฐานล้อ	1,960 mm.
ระบบกันสะเทือน-หน้า	โช๊คน้ำมัน
ระบบกันสะเทือน-หลัง	แหนบแผ่นซ้อน
เครื่องยนต์ STC	125 cc
ปริมาณกระบอกสูบ	124 ml
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	56.5 x 49.5 mm.
กำลังสูงสุด	10 hp / 8,000 rpm
ขนาดยางหน้า	3.75 -12
ขนาดยางหลัง	4.50 -12
ความเร็วสูงสุด	70 km./h.
ระบบเบรกหน้า - หลัง	ดรัมเบรก
น้ำหนักบรรทุก	500 kg.
น้ำหนักตัวรถ	265 kg.
น้ำหนักตัวรถ+แบตเตอรี่	268 kg.
น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันเบนซิน , แก๊สโซฮอล์ 91 , แก๊สโซฮอล์ 95
ความจุถังน้ำมัน	5 L.
อัตราการสิ้นเปลือง	26 km./L. (วงที่ความเร็ว 40-50 km./h.)
ระบบสตาร์ท	สตาร์ทมือ / เท้า
ระบบส่งกำลัง	ขับเคลื่อนด้วยเพลลา
ระบบเกียร์ แบบมีครัช	4 เกียร์เดินหน้า / 1 เกียร์ ถอยหลัง

อ้างอิงเอกสารวันที่ : 20/03/2562

COLORS 



Cover For STC 110 SP



Cover For STC 125 SP



ที่อยู่ 9 หมู่ 3 ตำบลตานิ้ม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

NEW