



STC
250SP

STC
200SP



ที่สุดของการบรรทุก!

ใหม่! ด้วยเครื่องยนต์แบบซีบ
แบบระบายความร้อนด้วยน้ำและพัดลม ระบายความร้อนได้ดีกว่า

Specification	ข้อมูลรายละเอียด
รุ่น	STC 200SP
ขนาดตัวรถ (กว้าง x ยาว x สูง)	1,300 x 3,700 x 1,500 mm.
ขนาดกระบะ (กว้าง x ยาว x สูง)	1,300 x 2,200 x 500 mm.
ระยะฐานล้อ	2580 mm.
ระบบกันสะเทือน-หน้า	แบบกระเดื่องทดแรง
ระบบกันสะเทือน-หลัง	แหนบแผ่นซ้อน
ระบบระบายความร้อน	ระบายความร้อนด้วยน้ำ
เครื่องยนต์ STC	200 cc
ปริมาณกระบอกสูบ	194 ml
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	62 x 49.5 mm.
กำลังสูงสุด	12 hp / 8,500 rpm
ขนาดยางหน้า	5.00-12
ขนาดยางหลัง	5.00-12
ความเร็วสูงสุด	65 km./h.
ระบบเบรกหน้า - หลัง	ดรัมเบรก
น้ำหนักบรรทุก	1,000 kg.
น้ำหนักตัวรถ	503 kg.
น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันเบนซิน , แก๊สโซฮอล์ 91 , แก๊สโซฮอล์ 95
ความจุถังน้ำมัน	15 L.
อัตราการใช้เชื้อเพลิง	25 km./L.
ระบบสตาร์ท	สตาร์ทมือและเท้า
ระบบส่งกำลัง	ขับเคลื่อนด้วยเพลลา
ระบบเกียร์ แบบมีครัช	5 เกียร์ เดินหน้า / 1 เกียร์ ถอยหลัง

อ้างอิงเอกสารวันที่ : 20/03/2562

Specification	ข้อมูลรายละเอียด
รุ่น	STC 250SP
ขนาดตัวรถ (กว้าง x ยาว x สูง)	1,340 x 3,725 x 1,450 mm.
ขนาดกระบะ (กว้าง x ยาว x สูง)	1,300 x 2,200 x 550 mm.
ระยะฐานล้อ	2,580 mm.
ระบบกันสะเทือน-หน้า	แบบกระเดื่องทดแรง
ระบบกันสะเทือน-หลัง	แหนบแผ่นซ้อน
ระบบระบายความร้อน	ระบายความร้อนด้วยน้ำ
เครื่องยนต์ STC	250 cc
ปริมาณกระบอกสูบ	249 ml
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	62.0 x 49.5 mm.
กำลังสูงสุด	12 hp / 8,500 rpm
ขนาดยางหน้า	5.00-12
ขนาดยางหลัง	5.00-12
ความเร็วสูงสุด	65 km./h.
ระบบเบรกหน้า - หลัง	ดรัมเบรก
น้ำหนักบรรทุก	1,000 kg.
น้ำหนักตัวรถ	501 kg.
น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันเบนซิน , แก๊สโซฮอล์ 91 , แก๊สโซฮอล์ 95
ความจุถังน้ำมัน	15 L.
อัตราการใช้เชื้อเพลิง	25 km./L.
ระบบสตาร์ท	สตาร์ทมือและเท้า
ระบบส่งกำลัง	ขับเคลื่อนด้วยเพลลา
ระบบเกียร์ แบบมีครัช	5 เกียร์ เดินหน้า / 1 เกียร์ ถอยหลัง

COLORS



ที่สุดของการบรรทุก !

NEW

ที่อยู่ 9 หมู่ 3 ตำบลตานิ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

☎ 099-001-1888

f H SEM Motor สกลล้อ STC

🌐 www.siamstc.com